

B DUTCH RVS KRANEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN, GARANTIE

Alle B DUTCH producten zijn gemaakt van duurzame materialen. Ook deze materialen hebben specifieke eigenschappen waar u rekening mee dient te houden. Lees ze goed door! De onderstaande installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zorgen ervoor dat uw producten hun aantrekkelijkheid behouden, voorkomen schade aan uw producten en verlengen de levensduur. Bovendien vervallen bij niet correct gebruik en onderhoud alle garanties.

1. KWALITEIT B DUTCH RVS KRANEN

De B DUTCH design RVS kranen behoren tot het topsegment. De kranen worden vervaardigd van zeer hoogwaardig geslepen RVS 304. RVS 304 bestaat uit 18% chroom en 8% nikkel, ook wel de 18/8 legering genoemd, en heeft een goede corrosiebestendigheid. RVS 304 is prima geschikt voor producten die binnenshuis of in een natuurlijke omgeving worden toegepast, waarbij het materiaal niet kan worden aangetast door bijvoorbeeld zout of zuur.

Alle B DUTCH RVS kranen zijn voorzien van topkwaliteit binnenwerk. Dit inbouwdeel heet cartouche of op z'n Nederlands kardoes. Het cartouche regelt de watertoevoer.

De B DUTCH RVS kranen zijn voorzien van een cartouche met een keramische afdichting. Dit betekent dat er in het binnenwerk, het inbouwdeel, keramische schijfjes zitten. De ene schijf beweegt, de andere zit vast. In de schijfjes zitten openingen. Door deze ten opzichte van elkaar te draaien wordt er wel of niet water doorgelaten. De keramische schijfjes zijn zeer hard en glad afgewerkt. Als er geen vuil tussenkomt dan slijten ze niet waardoor ook het druppelen van de kraan wordt voorkomen.

2. INSTALLATIE B DUTCH RVS KRANEN

Bij de juiste installatie en het juiste gebruik gaan de B DUTCH RVS kranen vele tientallen jaren mee.

De B DUTCH RVS kranen zijn voorzien van een binnenwerk met een keramische afdichting. Dit binnenwerk is van topkwaliteit en zorgt voor een lange levensduur van de kraan, maar dit binnenwerk kan niet tegen vuil. Vuil zorgt ervoor dat de kraan niet meer goed sluit en dan lekt de uitloop. Spoel daarom altijd **VÓÓR** het plaatsen van het inbouwdeel de leidingen goed door zodat al het vuil uit de leidingen is. Zet de kraan open en laat het water goed doorlopen en doorspoelen en monteert de kraan daarna pas. Dit voorkomt dat er vuil tussen de schijven komt.

Om te voorkomen dat er vuil tussenkomt, moet u tijdens de montage ook altijd de witte plastic beschermkap op het inbouwdeel houden.

Mocht er toch vuil in het binnenwerk zijn gekomen met een defecte kraan als gevolg, dan zit er niets anders op dan het vervangen van de cartouche. De cartouche vormt één geheel en is niet te openen.

Het inbouwdeel van de B DUTCH kranen kan maar op **1 juiste manier** ingebouwd worden. Let dus goed op wat de bovenkant is.

Bij alle RVS kranen van B DUTCH wordt ook een rozet meegeleverd, een passende RVS afdekking. Bij het stucen en betegelen moet u er rekening mee houden dat deze RVS afdekking maar 7,5 mm afdekt ten opzichte van de plastic beschermkap van het inbouwdeel. Er dient dus strak te worden gestucd of betegeld om het inbouwdeel heen! Een grotere afdekking past niet bij het minimalistische design van onze RVS kranen.

3. ONDERHOUD B DUTCH RVS KRANEN

Om ervoor te zorgen dat de B DUTCH RVS kranen er als nieuw uit blijven zien, mooi en schoon, moet u de kranen regelmatig en goed onderhouden. Ze zijn van RoestVast Staal waardoor veel mensen denken dat ze niet onderhouden hoeven te worden, maar dat is niet waar! Net als alle andere producten in huis worden onze RVS kranen ook vies. Denk aan vetten, handafdrukken en stof.

Maak al direct vanaf de installatie je kranen regelmatig schoon met een sopje van een niet-agressief schoonmaakmiddel en lauwwater. Gebruik een vochtige doek met dit sopje. Hierdoor vergroot je de levensduur en voorkom je problemen met corrosie (vliegroeft) en vervuiling. Gebruik absoluut géén olie voor het schoonmaken van onze RVS kranen!

In de handel zijn verschillende schoonmaakmiddelen te koop voor RVS. Wij raden u aan deze middelen alleen te gebruiken indien uw kranen door achterstallig onderhoud sterk verontreinigd zijn.

Zijn er donkere vlekken zichtbaar, of zelfs groene of bruingele vlekken, dan kan dit duiden op vliegroeft (zo wordt roest op roestvast staal genoemd) of sterke vervuiling. Indien u deze vlekken niet op de normale manier kunt verwijderen dan zijn er speciale RVS reinigingsmiddelen in de handel die u kunt gebruiken. Let dan wel goed op want deze middelen bevatten zuren die andere materialen aan kunnen tasten, bijvoorbeeld het materiaal waarop of waaraan uw kranen bevestigd zijn!

4. GARANTIE B DUTCH RVS KRANEN

Indien u aangegeven instructies voor de installatie en montage van de kranen is gevolgd en u de RVS kranen correct gebruikt, de leidingen regelmatig en goed schoonmaakt en de kranen op de aangegeven manier onderhoudt, geven wij u de volgende garantie op onze RVS kranen:

- 50 jaar garantie op de RVS delen;
- 5 jaar garantie op defecte kleppen, cartouches, schroeven, afdichtingen en o-ring.

-/-