

TOILET, TOILETZITTING EN DEKSEL

- 1 Bij het reinigen van het toilet met bleekmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten (zie 2) moet u de zitting / deksel altijd omhoog plaatsen en bedekken om te voorkomen dat de dampen de afwerking van de zitting / deksel beschadigen.
- 2 Gebruik geen sponzen of schuurmiddelen om de zitting / deksel te reinigen. We raden het gebruik van bleekmiddelen of reinigingsmiddelen die oplosmiddelen zoals zuren, kalkaanslag verwijderaar, azijn of azijnzuur bevatten af, omdat deze kleurafwijkingen kunnen veroorzaken en zelfs de coating kunnen laten afschilferen.
- 3 We raden u aan om de zitting / deksel, inclusief de roestvrijstalen scharnieren, alleen met water en milde zeep te reinigen, grondig af te spelen en te drogen met een zachte doek. Belangrijk: verwijder eventuele resten reinigingsmiddel op de scharnieren, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen met als gevolg oxidatie, kalkafzettingen en roest.
- 4 Wanneer het toilet kalkstrepen vertoont kun je gebruik maken van een 'puimsteen voor toilet'. Deze zijn via internet op meerdere sites te bestellen.
- 5 LET OP: Je mag een softclose toiletzitting 'NIET' handmatig zelf op het toilet aandrukken. Hierdoor gaat de softclose stuk en zal deze niet vergoed worden.
- 6 Als blijkt dat het bovengenoemde niet in acht genomen is, vervalt de garantie.

